

Stație mixturi asfaltice DS – 18537A cu capacitate de 56t/h (semimobila)

Stația de mixturi asfaltice DS – 18537A poate fi transportată în 13 semi-remorci cu prelata (TIR). Toate componentele sunt realizate prin autogabarit. Așadar, dimensiunile blocurilor de instalare au fost reduse, în timp ce performanțele de bază și caracteristicile tehnice au fost păstrate.

Cabina operatorului este sudată în totalitate, confortabilă, iar volumul intern a fost mărit cu 150% față de stația DS – 185. De asemenea, este folosit sistemul de control prin microprocesor.

Modificări alte stației DS – 1853A in autogabarit:

- DS – 1853A – combustibil lichid, sistem de curățare combinat în 3 pași: uscat în cicloane și “ud” în peria Venturi
- DS – 18537A – combustibil lichid , sistem de curățare cu saci
- DS – 18563A – combustibil gazos , sistem de filtrare combinat în 3 etape
- DS – 185637A – combustibil gazos, sistem de curatare cu saci

Specificatii tehnice DS – 18537A

Productivitate nominală, la o umiditate a materialelor (nisip și piatră) de 3%, t/h	56
Capacitate instalată, KW, nu mai mult de	199
Capacitate bunchere alimentare, buc.x m ³	4x8=32
Lățime banda transportatoare, mm	500
Uscator, ØxL, mm	1400x5600
Sistem de curățare praf - saci filtranti	Mai puțin de 20mg/m ³
Capacitate buncher materiale fierbinți, m ³	8,3
Greutate maximă a unei sarje, kg.	730
Capacitate buncher stocare asfalt, t (m ³)	61 (34)
Capacitate rezervor pudră minerală, m ³	23
Capacitate rezervor bitum, m ³	40
Tip de combustibil	La alegere: lichid sau gazos
Dimensiuni de gabarit stație mixturi asfaltice (lxLxH), m	36,4x30,4x17,6