

KDM – 208

Stație preparare mixturi asfaltice cu capacitate de 80t/h

*Soluția optimă pentru volume mici

*Producția oricărei rețete de mixtură asfaltică în concordanță cu standardele europene

*Componente de la producători de elită

<i>Caracteristici tehnice</i>	<i>KDM 208</i>
Productivitate nominala, la umiditatea materialului de 3%, t/h	80
Putere instalată, KW, maximum	250
Capacitate buncarempredozatoare, buc. x m^3	4x12=48
Lățime banda transportatoare, mm	500
Uscator, ØxL, mm	1780x7000
Capacitate arzător, MW	6
Tip combustibil	la alegere: lichid sau gazos
Tip cernere	Inerțial, auto-echilibrat cu două unități vibratoare
Număr compartimente material cald, buc.	5
Capacitate buncar material cald, m^3	17
Masa maximă a unei sarje, kg.	1000
Buncar stocare asfalt/capacitate $m^3(t)$ /cantitate compartimente	Compartiment descărcare directă – 4,2 (7,6) Buncar stocare asfalt – 22,4 (40,3)
Capacitate totala buncare stocare asfalt $m^3(t)$ (1,8t/ m^3)	26,6 (47,9)
Capacitate rezervor filer, m^3	32,5
Capacitate rezervor praf, m^3	32,5
Tipul dispozitivului de captare a prafului	Saci filtranti, regenerabil de la tracțiunea exhaustorului
Suprafața sacilor de filtrare, m^2	382
Capacitate totală a rezervoarelor de bitum, m^3	3x30=90
Dimensiuni de gabarit statie asfalt	37x27